Ruban Adhésif 60399 PVC de Masquage et Fixation Standard - TESA

Réf. : TES554 Page catalogue : N999



Vendu par 1 36

Le ruban adhésif tesa® Professional 60399 est l'outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, offrant une solution fiable et robuste pour le masquage, la protection de surface, le cerclage et la fixation sur tous les types de chantiers. Conçu à partir d'un film en PVC plastifié de 130 µm, ce ruban se distingue par sa faible force de déroulement, garantissant une pose rapide et efficace même sur de grandes longueurs.

Sa masse adhésive en caoutchouc naturel confère au tesa® 60399 un excellent pouvoir adhérent sur une majorité de surfaces, y compris celles légèrement rugueuses, le rendant parfaitement adapté aux applications de plâtrage, de peinture, de maçonnerie et de stucage.

Ce ruban ne se contente pas d'adhérer efficacement , il offre également une résistance chimique remarquable. Il supporte l'humidité, les solutions alcalines légères, les acides et de nombreux autres produits chimiques souvent rencontrés sur les chantiers. Pour les travaux en extérieur, il assure une résistance aux UV jusqu'à 2 semaines, permettant un retrait sans résidu pendant cette période. Sa robustesse est confirmée par une résistance à la rupture de 20 N/cm et un allongement à la rupture de 170%.

Optez pour le tesa® 60399 pour une protection optimale des profilés et des façades contre la saleté et les dommages. Sa capacité à être déchirable à la main et sa plage de température d'utilisation allant de +5°C à +60°C en font un atout polyvalent pour tous vos besoins de masquage en environnement professionnel.

POINTS FORTS

excellente adhérence même sur surfaces légèrement rugueuses, grande résistance aux UV et aux agents chimiques courants sur chantier, idéal pour le masquage, le cerclage et la fixation.

Largeur 50 mm
Rouleau de 33 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Rubans adhésifs
Largeur	50 mm
Type de colle	Solvant
Type d'usage	Masquage
Longueur	33 m
Support	PVC (se déchire à la main)

INFORMATIONS RSE

Matière principale	PVC

Matière secondaire	Caoutchouc