



# Scie circulaire 190 mm 1600 W DWE575K-QS | DEWALT



Réf. : ELU009

Page catalogue : 2363



Vendu par

1

15

**Robuste et stable, toutes applications.**

La scie circulaire DWE575K-QS est équipée d'un moteur à fort couple de 1600 W développant une vitesse à vide de 5200 tours par minute pour répondre aux travaux de débardage et de tronçonnage sur les chantiers. Son diamètre de lame de 190 mm avec un alésage de 30 mm permet de réaliser des coupes droites et inclinées dans le bois et les matériaux de construction.

Ce modèle offre une capacité de coupe maximale de 67 mm à 90 degrés, réajustée à 66 mm lorsqu'elle est associée à des rails de guidage. Une graduation permet de régler la profondeur de coupe avec une précision millimétrique, tandis que le mécanisme d'inclinaison autorise des coupes en biseau jusqu'à 57 degrés.

Sa conception robuste garantit une excellente stabilité et limite les vibrations pendant la découpe. Pour une prise en main sécurisée, elle dispose d'une poignée supplémentaire permettant une tenue à deux mains. Avec un poids de 4 kg, cette machine est livrée dans une mallette de transport avec une lame carbure 24 dents, un guide parallèle, une clé de serrage et un adaptateur d'aspiration pour le raccordement à un aspirateur de chantier.

Garantie 3 ans.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Norme CE</b>                     | Oui             |
| <b>Catégorie</b>                    | Scie circulaire |
| <b>Alimentation</b>                 | 230 V           |
| <b>Puissance</b>                    | 1600 W          |
| <b>Ø de lame</b>                    | 190 mm          |
| <b>Profondeur de coupe à 90°</b>    | 67 mm           |
| <b>Profondeur de coupe à 45°</b>    | 49 mm           |
| <b>Profondeur de coupe à 50°</b>    | - mm            |
| <b>Profondeur de coupe à 60°</b>    | - mm            |
| <b>Vitesse de rotation fixe</b>     | 5200 trs/min    |
| <b>Vitesse de rotation variable</b> | - trs/min       |
| <b>Poids</b>                        | 4 kg            |
| <b>Type d'emballage</b>             | Coffret         |

## INFORMATIONS RSE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Matière principale</b> | Aluminium |
|---------------------------|-----------|



www.setin.fr

