Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Scie > Scie à onglet radiale filaire

Scie radiale 1400 W D216 mm LS0815FLN | MAKITA

Réf. : MAK548

Vendu par 1 10



Scie radiale compacte 1400 W avec guidage laser et éclairage LED pour coupes précises.

La scie radiale LS0815FLN combine compacité et capacité de coupe importante pour les travaux d'agencement et de pose de parquet. Son moteur à entraînement direct de 1400 W produit une vitesse à vide de 5000 tours par minute. Il est équipée d'une lame de 216 mm de diamètre à alésage de 30 mm.

Grâce à son double guidage télescopique monté sur un système de roulement à billes linéaire, elle assure une grande précision de guidage. Sa capacité de coupe atteint 65 x 305 mm à 90 degrés, 65 x 215 mm à 45 degrés et 50 x 305 mm pour une inclinaison de 45 degrés à gauche. La plage de biseau s'étend de 48 degrés à gauche à 5 degrés à droite, tandis que la plage d'onglets s'ajuste de 50 degrés à gauche jusqu'à 60 degrés à droite.

L'appareil est doté d'un guidage laser et d'une lampe LED intégrée qui éclairent la ligne de coupe pour un trace exact. Le confort d'utilisation repose sur une poignée en D ergonomique caoutchoutée, un interrupteur à gâchette surdimensionné et une fonction de démarrage progressif qui élimine les a-coups au lancement. Sa large base en aluminium usinée garantit une assise stable lors des découpes.

Pour maintenir un espace de travail propre, cette scie offre un taux d'extraction de poussière élevé, connectable directement à un aspirateur MAKITA ou au sac à poussiére fourni. Elle présente un niveau de vibration minimal inferieur ou égal à 2,5 m/s². Livrée avec une lame bois 216 mm, un étau vertical, deux servantes, un support de pièce longue, une équerre et un sac à poussière.

Livrée avec 1 support pièces longues avec 2 étaux verticaux - 1 sac à poussière - 1 équerre à rabot - 1 lame bois ø 216 x 30 x 2,2 mm - 2 servantes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Scie à onglet radiale
Alimentation	230 V
Puissance	1400 W
ø de lame	216 mm
Vitesse de rotation fixe	5000 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	65 x 305 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	65 x 215 mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	50 x 305 mm
Coupe à 45°/45° (haut. x larg.)	- mm
Dimensions	755 x 450 x 488 mm
Poids	14,1 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr