Scie radiale 1450 W D260 mm LS1110F | MAKITA

Réf. : MAK550

Vendu par	1	8



Scie radiale 1450 W compacte et précise dotée d'un guidage LED de la ligne de coupe pour l'usinage de grandes pièces.

La scie radiale LS1110F est conçue pour les découpes de haute précision dans le bois et les matériaux dérivés. Equipée d'un moteur de 1450 W offrant une vitesse a vide maximale de 4500 tours par minute, elle embarque une lame de diamètre 260 mm avec un alésage de 30 mm pour des applications de grande capacité.

Cet outil stationnaire affiche une capacité de coupe à 90 degrés de 91 x 310 mm, une capacité à 45 degrés de 91 x 220 mm et une capacité de 45 degrés à gauche de 50 x 310 mm. Sa plage d'onglets s'étend jusqu'à 47 degrés à gauche et à droite, avec une plage de biseau allant jusqu'à 47 degrés sur la gauche. La présence d'une sous base amovible garantit une stabilité optimale lors du travail des pièces de large dimension.

Son éclairage LED haute visibilité assure la fonction de guidage de la ligne de coupe pour un tracé exact. Pour le confort et la protection de l'utilisateur, la scie dispose d'un démarrage progressif supprimant les a-coups au lancement ainsi que d'un frein électrique qui stoppe rapidement la lame pour optimiser la productivité sur chantier.

La machine garantit une évacuation efficace des matières grâce à sa sortie d'extraction connectable directement aux aspirateurs de la marque. Elle offre un niveau de vibration minimal inferieur ou égal à 2,5 m par seconde carré. Livrée de série avec une lame carbure TCTX40T, un étau vertical, un sac à poussière et une clé de serrage.

Livrée avec 1 lame TCTX40T - 1 étau vertical - 1 sac à poussières - 1 clé hexagonale 6 mm/PH2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Scie à onglet radiale
Alimentation	230 V
Puissance	1450 W
ø de lame	260 mm
Vitesse de rotation fixe	4500 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	91 x 310 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	91 x 220 mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	50 x 310 mm
Coupe à 45°/45° (haut. x larg.)	- mm
Dimensions	745 x 497 x 565 mm
Poids	16,4 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr

Groupe SETIN