



Scie recipro XGT JR003GZ | MAKITA



Réf. : MAK611

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Une scie récipro sans fil ultra puissante équipée d'un étau à chaîne pour des coupes de tubes précises jusqu'à 220 mm de diamètre



La scie récipro JR003GZ de la gamme XGT 40V Max est une solution de coupe haute performance développée pour les travaux de tuyauterie et de démolition. Ce modèle se distingue par son étau à chaîne intégré qui assure une fixation parfaite et sécurisée sur des tubes en acier allant jusqu'à 220 mm de diamètre. Son moteur sans charbon BL assure une longévité accrue et une efficacité énergétique optimale pour les chantiers intensifs.

Grâce au contrôle de la vitesse constante, l'outil maintient une cadence de coupe régulière même sous forte charge, évitant ainsi tout ralentissement lors des applications difficiles. La technologie XPT renforce la résistance de la machine face à l'infiltration d'eau et de poussières, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements de travail variés. La machine propose une longueur de course de 26 mm avec une cadence atteignant 2200 coups par minute.

Pour plus de confort, elle intègre un ressort qui maintient la chaîne en place lors du serrage et un système de protection de la batterie qui coupe l'alimentation en cas de niveau faible. Livré sans batterie ni chargeur, cet outil est compatible avec l'écosystème XGT pour une puissance équivalente au filaire sans les contraintes de câble.

POINTS FORTS

coupe de tubes sécurisée par étau à chaîne haute capacité.

Livrée en coffret avec 1 clé hexagonale 4 mm - 1 étau à chaîne - 1 poignée avant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Scie sabre sans fil
Alimentation	40 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	4 A
Capacité de coupe acier	- mm
Capacité de coupe bois	255 mm
Capacité de coupe tube	220 mm
Capacité de coupe PVC	- mm
Cadence de coupe - 1	0 - 2200 oscillations/min
Cadence de coupe - 2	- oscillations/min
Course de la lame	26 mm
Poids	3,8 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

