Equipement de la porte, fenêtre et portail > Serrure multipoints en applique > Serrure multipoint en applique > Serrure à 3 points

SER.APPLIQUE 3PTS MELISSA GHE BLC PORTE EP 45MM UTILISER CYL 30X68

Réf. : FTH329 Page catalogue : 184



Vendu par 1

Tringle télescopique pour un ajustement précis de la longueur.

Têtière cambrée acier embouti en époxy blanc. Coffre 85 x 174 mm. Axe de 50 mm. Entraxe 70 mm.
Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,95 à 2,20 m.
3 pênes dormants ø 16 mm, 1 pêne demi-tour ø 18 mm en acier nickelé.
Gâche basse en acier zingué épaisseur 3 mm. Carré de 7 mm. Rappel du 1/2 tour par la clé.

POINTS FORTS

3 pênes dormants ø 16 mm. Installation des tringles et cache-tringles sans recoupe.

Verticale à fouillot - coffre 174 x 85 mm
Gauche

Pour FTH 328, utiliser un cylindre de 30 x 67 mm, pour FTH 329, utiliser un cylindre de 30 x 68 mm.

Sans cylindre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure en applique
Dimensions	170 x 80 mm
Axe	50 mm
Entraxe	70 mm
Type serrure	Verticale
Fonction	Pêne dormant 1/2 tour
Sûreté	Cylindre européen