Equipement de la porte, fenêtre et portail > Serrurerie > Serrure à larder pour porte d'intérieur > Serrure de sûreté d'urgence à larder

# Serrure à larder série D457 urgence - Clé I - Acier vernie

Réf. : VAC903 Page catalogue : 22



**Vendu par** 1 2

**Pêne 1/2 tour et contre-pêne.**

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox. Contre-pêne de sécurité en inox.
Livré sans cylindre. Livré avec 2 demi-carrés sur ressort.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : la clé libère le contre-pêne et rétracte le demi-tour.
Fermeture : condamnation à 1 tour à la clé avec blocage de la béquille.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre. La béquille rétracte le pêne 1/2 tour
et libère le contre-pêne.
Fermeture : condamnation à 1 tour à la clé (ou au bouton)
avec blocage de la béquille extérieure automatique
après avoir refermé la porte, le contre-pêne vient bloquer
le pêne demi-tour et empêche ainsi toute ouverture frauduleuse.

## POINTS FORTS

le contre-pêne empêche les tentatives frauduleuses de
rétractation du pêne 1/2 tour.
Blocage automatique de la béquille extérieure par le côté
intérieur ou extérieur.
Pêne et contre-pêne en inox brossé.

| | |
|---|---|
| **Fonction** | Clé I |
| **Finition** | Acier vernie |

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec béquille BEZ 284.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Serrure à larder mono-point |
| **Axe** | 50 mm |
| **Entraxe** | 70 mm |
| **Forme têtière** | Bouts ronds |
| **Fouillot** | 7 mm |
| **Hauteur têtière** | 230 mm |
| **Largeur têtière** | 20 mm |
| **Pour cylindre européen** | Oui |
| **Magnétique** | Non |
| **Normes** | Coupe Feu |

www.setin.fr