Serrure mécanique à mortaiser monopoint D4500 | VACHETTE - Pêne dormant - 40 mm

Réf. : VACA82 Page catalogue : N999

Vendu par 1 25



Une serrure à encastrer monopoint certifiée NF Niveau 2 conçue pour le confort acoustique et la durabilité des portes de communication en bois et métal

La serrure mécanique à mortaiser monopoint Vachette gammes et D4500 constitue une réponse technique performante pour l'équipement des portes intérieures de communication dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Certifiée NF Niveau 2 selon la norme européenne EN 12209 cette série garantit une endurance supérieure à 200000 cycles d'ouvertures et de fermetures ainsi qu'une résistance éprouvée à la corrosion de 96 heures au brouillard salin. Pensée pour le confort quotidien des utilisateurs elle intègre un pêne demi tour bombé équipé d'une languette de glissement spécifique qui atténue significativement le bruit au claquement tout en facilitant la fermeture des portes lourdes.

Son coffre en acier plié verni de 135 mm de hauteur dispose de trous de passage traversants au niveau du fouillot et de la fonction permettant la pose stable de tous types de rosaces et d'ensembles de béquillage. Entièrement réversible sans aucun démontage du mécanisme ce modèle s'adapte instantanément aux ouvertures droites ou gauches sur les blocs portes en bois ou en métal. Disponible avec un axe à 40 mm ou 50 mm et un entraxe standard de 70 mm le fouillot reçoit un carré de 7 mm adapté aux béquilles rallongées. La serrure est livrée de série avec sa gâche zinguée blanche de 2 mm d'épaisseur assurant une finition soignée et une pose immédiate sur le chantier.

POINTS FORTS

fermeture silencieuse et réversibilité rapide sans démontage du coffre

Fonction	Pêne dormant
Axe	40 mm

Finition vernie peinte blanche - Suremballage de 25

Pêne dormant - clé I

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à larder mono-point
Axe	40 mm
Entraxe	70 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Fouillot	7 mm
Hauteur têtière	230 mm
Largeur têtière	20 mm
Pour cylindre européen	Oui
Magnétique	Non

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Nickel

www.setin.fr