



Serrure multipoints AS 4340/4350 | KfV - AS4350 - 35 - U 24 x 6 - B001 - Ral 9007

KfV

Réf. : BA5101

Page catalogue : 37

Vendu par

1

5

Serrure multipoints monobloc haute performance pour menuiseries aluminium.



La serrure multipoints monobloc KfV référence K001 est une solution de sécurité performante dédiée aux menuiseries aluminium. Ce modèle assure un verrouillage efficace grâce à ses 3 points de fermeture incluant 2 pènes ronds garantissant une protection conforme à la classe de résistance RC2. Elle se caractérise par une manœuvre par relevage de béquille et dispose d'un pêne 1/2 tour réversible.

Dotée d'un entraxe de 92 mm et d'un carré de 8 mm cette serrure présente une têtère zinguée et est livrée sans cylindre. Ses dimensions principales sont A 1817 mm, G 892 mm, B 760 mm et C 730 mm. C'est une solution robuste et fiable adaptée aux besoins des professionnels pour assurer la sécurité des fermetures en aluminium.

POINTS FORTS

sécurité renforcée par verrouillage 3 points avec deux pènes ronds

Type	AS4350
Axe	35
Têtère	U 24 x 6
Hauteur de coffre	B001
Finition	Ral 9007
Entraxe 92 mm - carré 8 mm	

Pour porte d'appartements, d'entrée, ou bâtiments administratifs.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier - zingué
Matière secondaire	Métal