Serrure multipoints AS 4640 - 65 - P 24 x 3 - B296 - RAL 9007

Réf. : BA5229 Page catalogue : N999



Vendu par 1 5

Serrure multipoints haute sécurité avec combinaison de pênes pour menuiseries aluminium.

La serrure multipoints monobloc KFV référence K001 est une solution de haute sécurité conçue spécifiquement pour les menuiseries aluminium. Ce modèle assure une protection optimale jusqu'à la classe RC3 grâce à un système de verrouillage combinant pênes ronds et crochets basculants.

Dotée de 5 points de fermeture, elle se manœuvre par relevage de béquille et dispose d'un pêne 1/2 tour réversible. Son entraxe est de 92 mm et son carré de 8 mm. La serrure est équipée d'une têtière zinguée et est livrée sans cylindre. Les dimensions pour la variante K001 sont les suivantes : A 1817 mm, G 892 mm, B 760 mm et C 730 mm. Les dimensions pour la variante B296 sont les suivantes : A 2170 mm, G 1020 mm, B 760 mm, C 355 mm.

POINTS FORTS

protection renforcée classe RC3 avec 5 points de fermeture

Axe	65
Têtière	P 24 x 3
Dimensions	B296
Finition	RAL 9007

AS 4640

Entraxe 92 mm - carré de 8 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier - zingué
Matière secondaire	Métal