SERRURE 404 EMISSION DE COURANT REGLABLE AXE 25-35MM

Réf. : ASA112 Page catalogue : 579



Vendu par 1

Idéal en remplacement d'une gâche électrique sur un hall d'entrée d'immeuble résidentiel ou tertiaire pour accroître le niveau de résistance à la malveillance.
Idéal pour les profils étroits des portes métalliques, aluminium ou vitrées.
Pêne double action : porte ouverte, il fonctionne comme un 1/2 tour, porte fermée, il devient automatiquement dormant. Il redevient libre au signal d'ouverture.
Résistance du pêne 600 kg en poussée.
Gestion des entrées / sorties : en utilisant un cylindre avec bouton côté intérieur, les sorties deviennent libres.
Le micro-switch intégré donne l'information verrouille / déverrouille au contrôle d'accès.

Tension de fonctionnement : 12 - 24 Vcc.
Consommation : max. 550 mA au repos 240 mA en 12 V
Max. 270 mA au repos 110 mA en 24 V.

POINTS FORTS

serrure réglable main gauche ou main droite, en tirant ou en poussant.
Axe étirable de 25 à 35 mm.

Serrure monopoint à émission de courant
câble de 10 m - gâche plate fournie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à pêne piston
Ampérage	0,24 A
Type de montage	Réversible
Tension	12 V
Axe	25 - 35 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Mode de fonctionnement	A émission A rupture

www.setin.fr