Serrure pour fermeture multipoints axe 35 mm entraxe 85 mm | Giesse

Réf. : BL7000



Vendu par 1

La serrure pour fermeture multipoints.

La serrure pour fermeture multipoints Giesse, correspondant à la configuration axe 35 mm et entraxe béquille-cylindre 85 mm, est une serrure à larder conçue pour réaliser des systèmes de fermeture multipoints sur les portes.

Elle est compatible avec les cylindres à profil européen. Associée à une tringle en polyamide par l'intermédiaire d'adaptateurs de liaison, elle permet de constituer une fermeture multipoints personnalisable, en choisissant le nombre et la position des différents points de fermeture sur les côtés de la porte.

L'actionnement du demi-tour et des adaptateurs de liaison est réalisé par un fouillot carré de 8 mm. La serrure permet également le blocage et le déblocage de la béquille par clé. Le demi-tour est réversible droite/gauche et présente une saillie de 10 mm, facilitant ainsi l'utilisation de la serrure quelle que soit la configuration d'ouverture de la porte. La course du mécanisme est de 18 mm.

La construction associe un coffre et des composants internes en acier zingué à une têtière plate en acier inox. Le demi-tour est réalisé en zamak zingué et les adaptateurs d'assemblage à la tringle en zamak.

Attention : deux béquilles, intérieure et extérieure, doivent impérativement être montées afin d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.

Caractéristiques techniques
Axe : 35 mm
Entraxe béquille-cylindre : 85 mm
Largeur de têtière : 22 mm
Fouillot : carré de 8 mm
Demi-tour : réversible droite/gauche
Saillie du demi-tour : 10 mm
Course : 18 mm
Axes d'assemblage des adaptateurs : 8 mm
Compatibilité cylindre : profil européen
Fonction : création de fermetures multipoints avec tringles et adaptateurs
Blocage/déblocage de la béquille : par clé
Montage : 2 béquilles intérieure/extérieure obligatoires.

POINTS FORTS

permet de créer une fermeture multipoints adaptée à la configuration de la porte.

Serrure 3 points

Axe	35 mm
Fouillot	Carré de 8 mm
Entraxe	85 mm
Largeur de têtière	22 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier - zingué
Matière secondaire	Acier inoxydable

www.setin.fr