Equipement de la porte, fenêtre et portail > Seuil > Seuils

SEUIL ADH.27MM ALU TITA.BROS.0,93M POUR SOLS SOUPLE ET LVT

Réf. : DIN035 Page catalogue : 438



Vendu par 1 5

Trafic tertiaire. Facile à poser grâce à son adhésif butyle. Spécial revêtements intérieurs lisses (revêtement de sol en vinyle, sols PVC souple, linoléum, carrelage...). Couvre une différence de niveaux jusqu'à 6 mm.

Le seuil Presto Premium issu de la nouvelle gamme Dinac brochable, permet de créer des transitions ou de rattraper des différences de niveaux. Il s'intègrera de façon discrète et harmonieuse dans vos intérieurs. Fixation adhésive à base de butyle : haute résistance à l'usure et aux agents chimiques, excellent tack et souplesse, il accompagne la dilatation des supports.

Aluminium

Brossé titane - 27 x 3,4 mm - long. 0,93 m

Ne pas appliquer sur sols textiles (moquettes, tapis...), en fibres naturelles (coco, sisal, jonc de mer...) ou sur parquets cirés ou huilés.

En cas de pose en différence de niveaux, la partie fine du seuil doit se situer sur le revêtement le plus haut et la partie biseautée sur le revêtement le plus bas. Ne pas poser sur revêtements textiles.

www.setin.fr