



Silicone 8051 - Translucide



Réf. : DEN050

Page catalogue : 1348

Vendu par

1	25
---	----



Mastic silicone neutre oxyme pour des applications bâtiment et sanitaire. Ce produit contient un produit biocide pour la protection du film sec. Contient : 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (CAS: 26530-20-1)

Faible odeur. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, naturels ou synthétiques. Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.
Résistance à la température : -40°C à +120°C.
Température d'application : +5°C à +40°C.
Domaines d'application : bâtiments étanches à l'air, maisons passives, CVC, façades, toiture et étanchéité, travail du bois, vitrage et fenêtres, finition intérieure, sanitaire.
Normes : EN 15651-1,2,3.

POINTS FORTS

sanitaire. Résistant aux moisissures.

Coloris Translucide
Cartouche 300 ml - carton de 25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Sanitaire Contact alimentaire
SNJF	Oui
Technologie	Silicone
Support	Céramique Bois Synthétique Béton Verre Aluminium PVC
Santé et sécurité	Sans pictogramme COV A+