



Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Accessoires et connectiques soudage > Protection pour pièces d'usure

Spray anti-adhérent Soudage DISTAC WELD - AIRMIG

Réf. : SCS943

Page catalogue : 2788



Vendu par

1

1000

Soudage sans projections : l'anti-adhérent sans silicone qui préserve vos finitions.

Optimisez vos opérations de soudage avec DISTAC WELD, le spray anti-adhérent haute performance spécifiquement conçu pour le métal. Sa formule unique est un mélange d'agents anti-projections synthétiques qui assure une protection immédiate et durable.

Protection sans compromis : appliqué sur la pièce à souder, DISTAC WELD agit comme un bouclier efficace contre l'adhérence des projections de soudure, facilitant ainsi le nettoyage post-opération. Il est également essentiel pour la maintenance de votre équipement en protégeant efficacement les buses de la torche de soudage.

Compatibilité totale avec les traitements ultérieurs : l'atout majeur de DISTAC WELD réside dans sa composition sans silicone. Cette caractéristique cruciale garantit qu'il n'y aura aucune interférence avec les traitements de surface ultérieurs, même les plus délicats, comme le vernissage, la galvanisation ou le chromage. Les professionnels peuvent ainsi accélérer leur production et réaliser des soudures nettes, tout en évitant les défauts de surface.

Performances techniques : Le produit présente l'aspect d'une huile transparente et offre une résistance thermique élevée, supportant des températures jusqu'à 250°C. Le film déposé est d'une épaisseur ultra-fine de seulement 2 à 3 microns. Le produit est propulsé par un hydrocarbure dénaturé et inodore (sans COV) et sa formule est garantie sans dichlorométhane et sans CFC.

Mode d'emploi professionnel : pour une efficacité maximale, appliquer le produit sur des surfaces propres, sèches et dégraissées. Bien agiter l'aérosol de 500 ml avant usage et vaporiser à une distance d'environ 25 cm sur les pièces à souder.

Contenance 500 ml

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Butane

Matière secondaire

Propane