



Plomberie > Univers relevage et surpression > Pompe de surface > Surpresseur domestique

Surpresseur à variation de vitesse | Jetly

Réf. : JET138

Page catalogue : N999



Vendu par

1

12

Pression constante, format compact.





Le surpresseur ESYBOX POP Jetly est un système de surpression à variation de vitesse conçu pour assurer une pression d'eau constante dans les petits environnements résidentiels et les installations mobiles. Grâce à son format ultra-compact, il s'intègre facilement dans les espaces réduits tels que les maisons individuelles, mobile-homes, camping-cars, food trucks ou petites installations techniques.

Équipé d'une variation électronique de vitesse, l'ESYBOX POP adapte automatiquement son débit en fonction de la consommation d'eau. Cette technologie garantit une pression stable tout en limitant les consommations électriques et les cycles de démarrage. La fonction anti-cycling prolonge la durée de vie de l'installation tandis que la protection manque d'eau intégrée sécurise le fonctionnement de la pompe.

Son panneau de commande placé sur le dessus de l'appareil permet un pilotage simple et intuitif. Le surpresseur est également programmable via une application mobile, facilitant le paramétrage et l'adaptation aux besoins de l'utilisateur. Son fonctionnement silencieux améliore le confort d'utilisation dans les environnements résidentiels.

Compatible avec des liquides propres non agressifs, l'ESYBOX POP offre un débit maximal de 3,9 m³/h, une hauteur manométrique jusqu'à 32 m, une pression de service maximale de 6 bars et peut être installé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Les raccords orientables, le kit de fixation murale fourni et le kit de connexion rapide disponible en option facilitent considérablement son installation et sa maintenance.

Caractéristiques techniques :

Débit maximal : 3,9 m³/h
Hauteur manométrique maximale : 32 m
Pression maximale de service : 6 bars
Alimentation : 230 V monophasé
Intensité : 1,5 A
Puissance : 0,30 kW
Température du liquide : 5 à 50 °C
Liquides propres, sans particules abrasives
Protection manque d'eau intégrée
Fonction anti-cycling
Pression constante
Variation automatique de vitesse
Installation verticale ou horizontale
Aspiration / refoulement : F 3/4"
Longueur du câble : 1,5 m
Dimensions : 226 × 120 × 209 mm
Poids : 4,4 kg
Panneau de commande intégré
Paramétrage via application mobile
Kit de fixation murale fourni
Kit de connexion rapide ESYDOCK POP disponible en option.

POINTS FORTS

variation automatique de vitesse pour une pression constante et des économies d'énergie

Moteur 230 V

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Composite
Matière secondaire	Métal