Matériaux > Dalles et panneaux > Isolation > Accessoires

Suspente Intégra 2 - ISOVER - 200-240 mm

Réf. : ISV043



Vendu par 50

La clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds.

Suspente en composite constituée :
- d'une tige renforcée sur laquelle est embroché l'isolant
- d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant
- d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique.

Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm.

Les suspentes INTEGRA 2 doivent être fixées tous les 1,20 m.
La distance entre 2 fourrures se situe entre 40 et 60 cm.

Consommation de suspentes au m²= 2 à 3 suspentes/m² pour un montage standard

POINTS FORTS

Réduction des ponts thermiques,
Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore,
Facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane,
Clipsage aisé des fourrures,
Permet d'aménager un vide technique de 20 mm entre la membrane et la contre-face du parement pour passer des gaines et boîtiers électriques et protéger la membrane des percements,
Système évolutif permettant l'adaptation des rallonges Integra2 en plafond et combles perdus pour l'aménagement d'un vide technique.

Longueur en mm 200-240 mm