Equipements d'atelier et de chantier > Outillage de jardin > Taille-haie > Taille-haie sans fil

# Taille-haie XR 18V 55 cm DCMHT562N XJ solo | DEWALT

Réf. : DEW380 Page catalogue : 2434

**Vendu par** 1 8

**Dernière génération de coupe-bordures 18V dotée de la technologie XR avec un design compact et léger pour diminuer la fatigue.**

Le taille-haie sans fil DCMHT562N XJ 18V XR constitue une solution performante et maniable pour l'entretien professionnel des espaces verts. Equipé d'une lame de 55 cm en acier trempé découpée au laser avec un écartement des dents de 19 mm, cet outil garantit une coupe nette, précise et durable sur les haies moyennes.

Son moteur haut rendement assure un travail fluide tout en optimisant l'autonomie de vos batteries 18V XR. Conçue pour réduire la fatigue lors d'un usage prolongé, son ergonomie associe une poignée étrier multidirectionnelle à une répartition équilibrée des masses. La double commande de sécurité prévient tout démarrage accidentel pour un travail en toute sérénité sur les chantiers.

Livré sans batterie ni chargeur, il s'intègre parfaitement dans votre parc d'outils DeWalt 18V XR existant.

## POINTS FORTS

meilleure autonomie (75 mn par charge avec une batterie XR 18V 5,0 Ah Li-Ion). Poignée multidirectionnelle pour plus de confort et de contrôle.

Livré avec 1 fourreau

Livré nu (sans chargeur ni batterie).

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Taille-haie électrique sans fil |
| **Autonomie batterie** | 1,25 h |
| **Alimentation** | 18 V |
| **Niveau sonore** | 82 dBA |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Ampérage** | 5 A |
| **Longueur de coupe** | 550 mm |
| **Epaisseur de branche maxi.** | 19 mm |
| **Cadence de coupe - 1** | 0 - 1400 oscillations/min |
| **Cadence de coupe - 2** | - oscillations/min |
| **Cadence de coupe - 3** | - oscillations/min |
| **Poids** | 3,2 kg |
| **Type d'emballage** | Boîte carton |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Plastique thermodur |

www.setin.fr