



TIG / MMA triphasé Pi 250 AC/DC eau | MIGATRONIC

MIGATRONIC

Réf. : MIG090

Page catalogue : 2693

Vendu par

1

4

Un poste à souder TIG triphasé puissant, fiable et performant pour le soudage de précision de l'acier doux, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.



Le poste de soudage Pi 250 AC/DC de Migatronic est un onduleur triphasé haut de gamme spécialement conçu pour les opérations de soudage TIG et MMA les plus exigeantes en atelier d'assemblage ou de production. Alimenté en 3 x 400 V, cet équipement délivre un courant ajustable de 5 à 250 A, offrant un amorçage haute fréquence et une stabilité d'arc irréprochable pour des soudures de haute qualité, y compris sur des passes de fond, des tubes ou des tuyaux en acier, inox et aluminium.

Équipé du module de refroidissement par eau dédié (MCU 1000), ce modèle est taillé pour un usage intensif et continu sans baisse de régime. Son panneau de commande AC/DC complet donne accès au soudage pulsé (avec la technologie Synergy Plus pour limiter le bruit), au préchauffage automatique du tungstène pour prolonger la durée de vie des électrodes, ainsi qu'à la fonction TIG-A-Tack pour un pointage rapide et ultra-précis. Compact pour sa catégorie (25 kg sans le groupe de refroidissement), le Pi 250 répond aux exigences des secteurs d'activité les plus stricts comme l'agroalimentaire, la pharmacie et la chimie.

Garantie totale 3 ans + 2 ans sur l'onduleur si inscription sur le site Migatronic.

POINTS FORTS

Le TIG-A-Tack est un procédé semi-automatique permettant de réaliser des fixations extrêmement petites et précises dans l'acier inoxydable austénitique, les rendant invisibles dans la soudure finale.

Livré complet avec 1 torche TIG Ergo 301 RH de 8 m - 1 câble de masse - 1 chariot type diable - refroidisseur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	400 - triphasé V
Intensité de soudage	5 - 250 A
Facteur de marche 60% (40°C)	200 A
Facteur de marche 100% (40°C)	170 A
Procédé	TIG AC/DC MMA
Tension	95 V
Poids	25 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

