



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage de jardin > Tondeuse > Tondeuse sans fil

Tondeuse autotractée 46 cm M18 FUEL M18 F2LM46-0 | MILWAUKEE



Réf. : TTIZ61

Vendu par

1

3



Coupe jusqu'à 1600 m² avec une seule charge de batteries.
Fonction mulching.



La tondeuse autotractée 46 cm M18 Fuel F2LM46-0 offre une qualité de coupe remarquable grâce à sa conception de carter et de lame en acier associée à la technologie M18 FUEL. Fonctionnant avec deux batteries de 18V pour délivrer des performances exceptionnelles, elle est capable de tondre des surfaces jusqu'à 1600 m² avec une seule charge de deux batteries M18 HIGH OUTPUT de 8.0 Ah. Son carter compact assure une excellente maniabilité dans les zones d'accès étroit.

Cet équipement polyvalent dispose de trois modes de coupe intégrant le mulching, un sac de ramassage de 60 litres et un déflecteur latéral. Elle propose une vitesse réglable sur cinq niveaux atteignant jusqu'à 6.5 km/h ainsi qu'un mode High Lift pour ajuster automatiquement la puissance de la lame.

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe s'effectue sur sept positions de 2.5 à 10 cm grâce à un levier unique. Un phare avant facilite la visibilité sur la surface de tonte et ses poignées repliables assurent un rangement vertical compact. Elle tourne à un régime de 3800 trs/mn. Modèle livré sans batterie ni chargeur.

POINTS FORTS

phare avant pour une visibilité maximale dans les endroits sombres et poignées repliables pour un transport compact ou un rangement à la verticale.

Indice de réparabilité 8,6/10

Livrée avec 1 kit mulching - 1 bac de 60 litres - 1 déflecteur latéral

Livrée nue (sans chargeur ni batteries). Fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™. Rendement optimal avec 2 batteries M18 High Output 8 Ah.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Tondeuse électrique sans fil
Niveau sonore	80,9 dBA
Batterie	Li-Ion
Surface en m2	1600 m²
Hauteur de coupe maxi.	100 mm
Largeur de coupe maxi.	460 mm
Dimensions	- mm
Capacité du bac	60 litres
Tension	36 V
Vitesse à vide	3800 trs/min
Poids	32,5 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique