# TORCHE ASPIRANTE LGFX II 4W 3M EAU 320A @ 60% - 80M3/H-13,500PA

Réf. : LINA47 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1

**Torche aspirante haute performance à refroidissement liquide pour une extraction optimale des fumées sans altération du cordon de soudure.**



La torche aspirante LGFX II 4W représente une solution de captage à la source incontournable pour les environnements de soudage intensifs.

Conçue pour le procédé MIG-MAG, elle utilise un système de captation indirecte qui garantit une efficacité d'extraction des fumées proche de 80% tout en préservant la qualité et la protection gazeuse du cordon de soudure. Ce modèle à refroidissement par eau est particulièrement adapté aux travaux exigeant des facteurs de marche élevés, avec une capacité de 360 A à 100% sous CO2 et 320 A à 100% sous mélange Ar/CO2.

Sa conception ergonomique intègre une poignée à rotule facile à pivoter et une gaine de protection en cuir de 1,5 m en sortie de faisceau pour une maniabilité supérieure et une résistance accrue à l'abrasion. La maintenance est facilitée par l'utilisation de pièces d'usure standardisées conformes à la norme EN 60974-7.

Le connecteur arrière allongé assure un dévidage du fil régulier, évitant les à-coups durant l'opération. Disponible en longueurs de 3 m et 4 m, la LGFX II 4W s'adapte parfaitement aux configurations industrielles avec un diamètre de connexion compatible avec les flexibles d'aspiration de 50 mm.

Torche aspirante LGFX II 4W eau 3 m

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Cuivre |
| **Matière secondaire** | Cuir |