



Torche MTW 250i / 400i / 500i eau - FRONIUS - MTW 400i Led - Longueur 3,5 m

Réf. : FRO854

Page catalogue : 2731

Vendu par

1



Les torches de soudage de la famille de produits MTW sont des torches manuelles MIG/MAG à poignée ergonomique refroidies par eau de puissance pouvant aller jusqu'à 700 A. Le circuit de refroidissement se trouve sur l'avant et l'extérieur du col de cygne. La forme conique du tube contact permet de réduire la température jusqu'à 70°C au niveau des pièces d'usure.

Sur modèles MTW 400i et 500i :

La fonction Up/Down permet un réglage continu de la puissance de soudage directement au niveau de la torche. LED intégrée, parfaitement adaptées pour une utilisation dans un environnement de soudage sombre.

Torche MTW 250i

Diamètre fil : 0,8-1,2 mm.

Durée de courant de soudage (ArCO₂) : 250 A.

Longueur : 3,5 m.

Poids : 2,2 kg.

Torche MTW 400i - Up-down/LED intégrée

Diamètre fil : 0,8-1,6 mm.

Durée de courant de soudage (ArCO₂) : 400 A.

Longueur : 4,5 m.

Poids : 2,4 kg.

Torche MTW 500i - Up-down/LED intégrée

Diamètre fil : 1,0-1,6 mm.

Durée de courant de soudage (ArCO₂) : 500 A.

Longueur : 4,5 m.

Poids : 2,7 kg.

Modèle MTW 400i Led - Longueur 3,5 m

**Livrées nues sans gaines, ni tubes contact.
Prévoir kit gaine d'usure.**