



Touret meule-eau TM 200 ME Sidamo



Réf. : SID214

Page catalogue : 2603

Vendu par

1

Meulage à eau de métaux ferreux. Usage régulier.



Corps en fonte d'acier. Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés. Interrupteur à bobine à manque de tension. Écrans de protection en polycarbonate. Protection thermique automatique interne au moteur. Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières. Sécurité / conformité : espace entre la meule et le carter inférieur à 10 mm. Pare-étincelles, écran de protection et porte-outil réglables à 2 mm de la meule. Aucune ouverture sous le porte-outil.

Vitesse de rotation : 2800 trs/mn.

Alimentation : 230 V.

Puissance moteur : 0.52 kW.

Poids : 17 kg.

Dimensions : P 270 x H 260 x L 530 mm.

meule eau (D. Ep. Al) : 200 x 40 x 20 mm.

meule à sec (D. Ep. Al) : 150 x 25 x 32mm.

Grains des meules : AA 60 M/AA 150 J.

Vitesse de rotation Meule à sec : 2800 trs/mn.

Vitesse de rotation Meule à eau : 120 trs/mn.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

Spécial affûtage à sec et à l'eau

Conditionnement

1

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui