



Tourillonneuse DDF 40 MaxiMAX - MAFELL



Réf. : MAF140

Page catalogue : 2420

Vendu par

1



Grâce à la tourillonneuse double DDF 40, le positionnement ultra-précis de trous pour tourillons est encore plus simple et efficace. Elle se caractérise par un large champ d'applications, une manipulation aisée grâce à une ergonomie innovante et des assemblages solides et parfaits. Coin extérieur, paroi centrale ou rangée de trous : la DDF 40 ne fournit pas seulement la précision d'une machine stationnaire, elle s'avère être également particulièrement économique, utilisant des tourillons en bois ronds standards. La technique de double trou assure, par ailleurs, une stabilité extrême lors du montage.

La hauteur de la butée pivotante peut être réglée précisément jusqu'à 62 mm grâce à une molette et à une graduation. La butée revolver permet de pré-régler les cotes usuelles. Les deux broches de butée à ressort dans la plaque de base permettent de réaliser des perçages avec un écart fixe de 15,5 mm par rapport au bord de la pièce de manière reproductible sans mesurer ni tracer. La butée pivotante est guidée des deux côtés et bloquée de manière centrale par une seule vis de réglage. Elle peut pivoter en continu de 0 à 90 degrés pour les assemblages en onglet. Des crans sont prévus à 22,5°, 45° et 67,5°.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, dans les 4 semaines suivant la date d'achat, sur www.mafell-garantie.de.

POINTS FORTS

Le capot moteur ergonomique avec poignée encastree à l'avant et à l'arrière permet à chaque application de bénéficier d'une transmission optimale de la force.

Livree en coffret de transport avec 1 appui ZA - 1 set butée ZAG - 1 tubulure d'aspiration - 1 indicateur de position PAZ - 2 tapis anti-glisse (265 x 175 mm) - 1 flacon de colle 250 ml (vide) - 1 clé à six pans avec poignée - 1 câble d'alimentation 4 m - 2 mèches à tourillon-HW ø 8 mm - 2 mèches à tourillon-HW ø 6 mm - 200 tourillons ronds en bois 8 x 30 mm - 350 tourillons ronds en bois 6 x 30 mm - 1 buse de collage pour tourillons ø 8 mm - 1 set butée latérale SA 320 - 1 butée petite dimension LA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Tourillonneuse
Alimentation	230 V
Puissance	900 W
Vitesse de rotation fixe	8000 trs/min
Course	40 mm
ø de fraise	3 à 12 mm
Poids	2.8 kg