



Outillage à main > Vissage > Tournevis > Tournevis KS Tools

Tournevis fente bi-matière isolé 1000V borniers| KS TOOLS - 5,5 x 125 mm



Réf. : KST156

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Un tournevis isolé 1000V conforme IEC 60900 spécialement optimisé pour le raccordement des borniers électriques.



Le tournevis à fente isolé 1000V pour borniers électriques est un outil de sécurité de niveau industriel, pensé pour les professionnels de l'électricité, les tableautiers et les techniciens de maintenance. Développé pour répondre de manière spécifique aux contraintes d'installation et de câblage dans les armoires électriques, ce modèle garantit une protection absolue lors des interventions sous tension.

La caractéristique majeure de ce tournevis réside dans sa certification internationale selon la norme IEC 60900. Chaque outil subit des tests individuels rigoureux afin de valider son isolation électrique et assurer une utilisation totalement sécurisée jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif. Sa lame est forgée dans un acier S2 hautement résistant, offrant une excellente tenue face aux efforts de torsion. Elle dispose d'une pointe brunie rectifiée avec précision pour offrir une concentricité parfaite dans la tête de vis, augmentant la transmission du couple tout en empêchant les dérapages destructeurs pour le matériel. Sa fabrication respecte également les directives des normes DIN 5264 et DIN ISO 2380.

Côté ergonomie, son manche bi-matière est spécialement dessiné pour épouser la forme de la main et procurer un confort de travail remarquable lors des serrages intensifs. Ce manche résiste efficacement aux agressions extérieures chimiques, aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures courants en atelier. Pour un gain de temps appréciable sur vos chantiers, il intègre un code couleur d'empreinte très visible facilitant son identification dans vos sacs ou servantes.

Avec un poids équilibré de 63 grammes, ce tournevis plat VDE garantit une excellente maniabilité dans les espaces exigus et denses des tableaux électriques.

Dimensions 5,5 x 125 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Acier

Matière secondaire

Plastique thermodur