



Outillage à main > Vissage > Tournevis > Tournevis KS Tools

Tournevis fente bi-matière isolé 1000V | KS TOOLS - 3,5 x 100 mm



Réf. : KST152

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Un tournevis isolé 1000V certifié IEC 60900 avec manche bi-matière pour vos interventions électriques sécurisées.



Le tournevis plat isolé 1000V est un outil de sécurité indispensable pour tous les électriciens, techniciens de maintenance et artisans intervenant sur des installations sous tension. Conçu spécifiquement pour allier protection absolue et confort de travail, ce tournevis plat répond parfaitement aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie électrique.

L'atout principal de cet outil réside dans son isolation complète testée individuellement et certifiée selon la norme internationale IEC 60900. Cet agrément officiel garantit une protection maximale de l'utilisateur lors de travaux sur des circuits électriques allant jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif. Sa lame est fabriquée dans un acier haut de gamme hautement résistant aux torsions. Elle est dotée d'une pointe brunie rectifiée avec précision, assurant une parfaite concentricité et une excellente transmission du couple dans l'empreinte de la vis tout en limitant les risques de glissement mécanique.

Son ergonomie repose sur un manche bi-matière qui procure une prise en main ferme, naturelle et confortable lors des serrages répétés. Ce manche intègre un code couleur de l'empreinte bien visible, permettant au professionnel d'identifier instantanément le bon outil dans sa sacoche ou sa boîte à outils, ce qui optimise le temps d'intervention. De plus, les matériaux sélectionnés pour sa fabrication offrent une résistance remarquable aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants couramment rencontrés en atelier.

Très léger, ce tournevis plat offre une maniabilité exceptionnelle pour les travaux de précision dans les armoires électriques et les boîtiers de dérivation.

Dimensions 3,5 x 100 mm

Fente isolé

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Acier

Matière secondaire

Plastique thermodur