Treteau de chantier TRP 1220 | HAEMMERLIN

Réf. : ETE001 Page catalogue : 2311



Vendu par 1 30

Hauteur réglable jusqu'à 2 mètres, charge utile de 300 kg.

Le tréteau TRP 1220 est conçu spécifiquement pour une utilisation intensive dans les secteurs du gros oeuvre et des travaux publics. Grâce à sa structure en acier entièrement assemblée par des soudures robotisées, ce matériel garantit une stabilité et une résistance optimales face aux contraintes sévères des chantiers de maçonnerie.

Sur le plan technique, ce modèle possède des dimensions étroites et épousant les standards professionnels. Il est doté d'un fût de diamètre 48 mm et d'une coulisse de diamètre 38 mm qui permettent de régler la hauteur de travail de 1,20 mètre à 2 mètres au maximum. Sa traverse haute ainsi que ses supports de garde corps intégrés sont conçus en tube de section carree de 35 x 35 x 2 mm, tandis que les traverses basses sont faites en tube de 28 mm pour stabiliser l'ensemble. L'ossature principale repose sur un tube carré de 40 x 40 x 2 mm.

Ce tréteau de maçon se distingue par ses pieds plats anti-déformation qui augmentent significativement la surface d'appui au sol tout en maximisant la répartition des charges. Le piètement est entièrement renforcé pour supporter une charge utile importante de 300 kg par unité.

Pour assurer une excellente tenue face aux agressions extérieures et à la corrosion, l'acier est recouvert d'une peinture en poudre époxy protectrice. Pratique et fonctionnelle, sa traverse haute est équipée de crochets de fixation et de dispositifs pour l'insertion rapide de garde corps de sécurité d'une hauteur de 1,15 mètre, disponibles séparément.

Largeur 1,1 m
Poids 17,6 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Peinture époxy