



Outillage à main > Outil par métier > Outil de maçon > Truelle

Truelle Triangulaire Maçonnerie Professionnelle - Leborgne

LEBORGNE

Réf. : LEB134

Page catalogue : N999

Vendu par

1

L'outil indispensable pour des travaux de finition précis, même dans les angles les plus difficiles.



Truelle Triangulaire Professionnelle Leborgne - Réf. 189540 : L'outil de précision pour le Maçon

La truelle triangulaire Leborgne référence 189540 est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de précision et de maniabilité des professionnels du gros œuvre et de la finition. Sa forme pointue, héritée de la tradition, en fait l'outil idéal pour l'application minutieuse de mortier, de plâtre ou d'enduit dans les zones restreintes, les angles de murs, ou pour la réalisation de joints de qualité.

Cet outil se distingue par sa conception technique professionnelle :

Lame en Acier Trempé Haute Performance : La lame en acier est trempée pour garantir une résistance maximale et une durabilité accrue face à l'usure des matériaux de construction abrasifs. L'équilibre de la lame est optimisé pour offrir à la fois la souplesse nécessaire aux gestes de lissage et la rigidité requise pour le transport et la projection du mortier.

Patte Forcée et Robustesse : Le montage est assuré par une patte soudée de qualité supérieure (potentiellement forgée), garantissant une liaison sans faille entre la lame et le manche, gage de la longévité de l'outil même en utilisation intensive.

Manche Droit Confortable : Souvent en bois dur (type Hêtre, ou certifié PEFC/FSC dans la gamme pro Leborgne) et verni pour une meilleure résistance à l'humidité, le manche offre une prise en main ergonomique. Il permet une bonne rotation et réduit la fatigue musculaire, un atout majeur pour les travaux de finition qui demandent de longues heures de concentration et de minutie.

Opter pour la truelle triangulaire Leborgne Réf. 189540, c'est choisir un outil fiable et précis, qui allie les matériaux nobles et les techniques de fabrication modernes pour garantir la qualité de chaque finition sur vos chantiers.

Longueur 140 mm

Manche bi-matière

INFORMATIONS RSE

Matière principale Acier

Matière secondaire Bois