



Equipements d'atelier et de chantier > Travail du métal > Unité de perçage magnétique

Unité de perçage magnétique sans fil AKBU 35 PMQ Select | FEIN



Réf. : FEI196

Vendu par

1

Petite unité de perçage magnétique 18 V polyvalente avec aimant permanent pour travaux mobiles.



L'unité de perçage magnétique universelle sans fil AKBU 35 PMQ Select offre une flexibilité totale pour les travaux de perçage mobiles sur chantier et sur tubes. Dotée d'un moteur sans balais FEIN PowerDrive avec régulation tachymétrique alimenté par batterie 18 V, elle assure une vitesse de travail élevée et constante et une résistance extrême à l'usure. Son aimant permanent prismatique avec pré-maintien garantit une fixation optimale et sécurisée sur les surfaces métalliques.

Cette machine compacte permet le carottage jusqu'à 35 mm, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage jusqu'à M14, le chanfreinage et l'alesage. Equipée d'un porte-outil CM2, d'un emmanchement QuickIN pour changement de fraise sans outil et d'un capteur de basculement, elle garantit un usage fiable, ergonomique et sécurisé.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine dans les 6 semaines suivant la date d'achat sur www.fein.com/warranty.

POINTS FORTS

aimant permanent prismatique avec fonction de pré-magnétisation pour un bon positionnement de la machine. Clavier de commande dans le champ de vision de l'utilisateur. Changement de fraise sans outil.

Livree en coffret avec 1 pompe de refroidissement - 1 sangle de sécurité - 1 crochet à copeaux - 1 éjecteur - 1 grille de protection contre les copeaux - 1 chasse-cône

Nombre de perçage avec une charge de batterie : 17 en Ø 18 mm. Livré nu (sans chargeur ni batterie).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Unité de perçage magnétique sans fil
Alimentation	18 V
Niveau sonore	82,4 dBA
Batterie	Li-Ion
Cône morse	CM 2
Emmanchement	Quickin
Capacité fraise	35 x 50 (75) mm
Capacité foret	18 mm
Force magnétique	9000 N
Capacité de taraudage	M14
Course de la broche	135 mm
Vitesse en charge	130 - 520 trs/min
Fonctions	Alesage Carottage Chanfreinage Taraudage
Poids	12,10 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique