



Unité de perçage par carottage magnétique KBC 36 Magforce | FEIN

Réf. : FEI303

Page catalogue : 2341

Vendu par

1

Unité de perçage compacte par carottage magnétique jusqu'à 36 mm. Peu encombrante, idéale en espaces restreints. Réversible.



Machine légère et extrêmement résistante à l'usure. Ultra compacte avec une hauteur de 169 mm et un poids de 8,5 kg, elle s'utilise aisément sur les chantiers verticaux ou en hauteur.

Son moteur High Power de 1200 W à régulation électronique assure une vitesse de rotation idéale pour le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ou le chanfreinage. Clavier de commande intuitif dans le champ de vision de l'opérateur, avec affichage de la force magnétique. Course de levage total 46 mm. Elle intègre un système de sécurité avancé doté d'un capteur de basculement et d'un affichage de l'effort magnétique de 10 000 N pour un maintien sur les surfaces métalliques.

L'ergonomie est améliorée grâce à un clavier de commande intuitif, une fonction de mémorisation de la vitesse et une utilisation droite/gauche par clé à cliquet adaptée aux zones confinées. Poignée intégrée pour un transport facile. Livrée avec différentes clés de réglage.

Garantie 1 an, étendue à 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine en ligne sur www.my.fein.com sous 3 mois à compter de la date d'achat.

POINTS FORTS

positionnement de l'engrenage optimal pour une bonne visibilité du point de perçage. Capteur de basculement et vitesse mémorisable. Logement pour la clé Allen sur la machine, facilite le travail en hauteur. Cordon avec disjoncteur différentiel.

Livree en coffret avec 1 clé à cliquet carré 1/2" - 1 rallonge carré 1/2" - 1 pompe manuelle - 1 sangle de sécurité - 1 crochet à copeaux - 1 éjecteur 82 mm - 1 grille pare-copeaux - 1 poignée - 1 clé Allen 5 mm - 1 clé Allen 5 mm poignée en T

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Unité de perçage magnétique
Alimentation	230 V
Niveau sonore	93,3 dBA
Puissance	1200 W W
Cône morse	Non
Emmanchement	Weldon
Capacité fraise	36 mm
Capacité foret	16 mm
Force magnétique	10000 N
Capacité de taraudage	M12
Course de la broche	46 mm
Vitesse en charge	130 - 660 trs/min
Fonctions	Carottage Chanfreinage Taraudage
Poids	8,5 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

