



■ Table de coupe pour tuiles - TELIP

Réf. : TEL100

Page catalogue : 1661

Vendu par

Permet la réalisation de coupes à sec des tuiles, carrelages...



Châssis robuste en acier, peinture époxy. Carter de protection supérieur réglable en hauteur. Sortie \varnothing 38 mm pour l'aspiration des poussières. Ecrrou de serrage SDS.

Tension d'alimentation : 230 V.
Puissance absorbée : 2300 W.
Courant absorbé au démarrage : 10,4 A.
Vitesse à vide : 6500 trs/min.
Dimension de la table : 465 x 325 mm.
Hauteur de coupe : 65 mm.
Hauteur du capot protecteur : 10 à 95 mm.
Limite de passage à droite : 160 mm.
Limite de passage à gauche : infinie.
 \varnothing branchement pour l'aspiration des poussières : 38 mm.
 \varnothing du disque : 230 mm.
 \varnothing de l'arbre : 22 mm.
Filetage de broche : M14.
Niveau de pression acoustique continu : 98 dB.
Niveau de puissance acoustique : 111 dB.
Vibrations : 12.7 m/s².
Poids : 18,2 kg.

POINTS FORTS

utilisation au sol ou sur liteaux.

Table coupe à sec pour tuiles - livré avec disque