



## ■ Pack 2 Traffic GO mat + 1 Primaire Classic UX Bona

**Bona**<sup>®</sup>

Réf. : BONP01

Vendu par

**Formules respectueuses de l'environnement, prêtes à l'emploi. Pour sols en bois. Certifiées EC1+/A+, très faible niveau d'émission dans l'air intérieur.**

**Traffic GO :**  
Vernis transparent nouvelle génération résistant à l'usure et doté d'une technologie bicomposante, avec durcisseur intégré. Formule naturelle et plus sûre. Facile à utiliser, il suffit d'agiter et d'appliquer le produit à température ambiante. Préparer le support avec le primaire Bona au préalable. Temps de séchage entre 2 couches : 2-3 h. Sec en 24 h. Temps avant recouvrement : 3 jours. Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/litre. Rincer les outils à l'eau.

**Primaire Classic UX pour parquets non traités :**  
S'adapte à toutes les couches de finition Bona. Facile à appliquer (ne pas diluer), il garantit une adhérence et un résultat optimal. Séchage rapide en 1 à 2 h. Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/litre. Ponçage facile à l'aide d'abrasifs classiques grain 120-150. Excellente tenue. Coloration claire. Rincer les outils à l'eau.

**Remarque :** les essences de bois tropicales (teck, ipé, chêne fumé, wengé) et certains bois tendres contenant des ingrédients naturels (tanin, huiles, résines et minéraux) peuvent augmenter le temps de séchage ou faire varier les couleurs. Faire un essai au préalable avant d'appliquer le produit.



1 Vitrificateur Traffic Go mat 2 x 5 L + 1 Primaire Classic UX 5 L

Ne pas appliquer plus de 2 couches de primaire et/ou vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Bien aérer la pièce pendant le séchage. Température minimale d'application : 13°C.