POSTE OXY-HYDROGENE DYOFLAM 2 VERSION 2 KW S/CHALUMEAU

Réf. : BUL001 Page catalogue : 2678

Vendu par 1

La CleanTech Dyomix permet de produire, facilement et sans stockage, un combustible propre et performant à partir de l'oxygène et de l'hydrogène naturellement présents dans l'eau.

La flamme ainsi produite, brûlant à plus de 2500°C, est particulièrement adaptée aux besoins des professionnels utilisant une flamme dans leurs applications quotidiennes.
La technologie et la flamme oxy-hydrogène Dyomix ont été éprouvés et utilisés intensivement dans l'industrie depuis 2009.

Ecran LCD avec messages utilisateurs en temps réel.
Fonction « Auto-test d'étanchéité ».
Fonctions de sécurité intégrées. Port USB de communication avec l'appareil + charge équipements sur batterie type Smartphone.
Manomètre de lecture de pression gaz interne, régulateur de pression électronique.
Flamme ergonomique autopilotée (système de coloration de la flamme et d'odorisation du gaz).
Coques plastiques haute résistance anti-feu, dispositif anti-retour de flamme à double sécurité FA et TV.

Dyoflam 2
Alimentation : 230 Vac - 16 A mono.
Puissance électrique : 2.4 kW.
Autonomie eau pure : 0,25 L (50 min) - 5 L (17 h).
Autonomie additif : 0,125 L (1 h) - 5 L (42 h).
Pression disponible : 0 à 1,4 bar.
Débit : 550 L/h.
Dimension hors tout : 403 x 361 x 974 mm.
Poids : 38 kg.

Dyoflam 3
Alimentation : 230 Vac - 16 A mono.
Puissance électrique : 3 kW.
Autonomie eau pure : 0,25 L (35 min) - 5 L (12h30).
Autonomie additif : 0,125 L (40 min) - 5 L (31 h).
Pression disponible : 0 à 1.4 bar.
Débit : 750 L/h.
Dimension hors tout : 403 x 361 x 974 mm.
Poids : 51 kg.

Poste oxy-hydrogène Dyoflam 2

Prévoir ligne complète chalumeau BUL 003.