Goulotte GTL Drivia 13 | Legrand

Réf. : CEE201 Page catalogue : 2961



Vendu par 1

Goulotte pour gaine technique de logement (GTL) 13 modules, de section 65 x 250 mm. Elle regroupe les éléments nécessaires à l'installation de la platine de branchement, du tableau électrique 13 modules et du coffret de communication / multimédia. Son système est classé selon la NF EN 50085-2-1, pour répondre aux exigences des NF C 15-100 et NF C 14-100.

Hauteur et livraison : le kit complet est livré en deux demi-longueurs (colis de 1735 x 285 x 118 mm), pour un transport et un stockage simplifiés. Le pied compensateur à ressort et son cache de finition ajustent la hauteur de 2,45 m à 2,60 m sans découpe du profilé. Le cornet d'épanouissement rattrape jusqu'à 2,70 m avec le plafond. Réserve au sol : 90 x 200 mm.

Pose : les tableaux se fixent directement dans la goulotte, avec les vis de serrage logées dans le corps pour protéger les câbles. Entraxe de fixation de 217 mm pour les coffrets saillie et de communication. Les cloisons séparent les courants forts et faibles, et les agrafes maintiennent les câbles.

Caractéristiques (NF EN 50085-2-1) : résistance aux chocs 2,0 J, IK07, IP3XD , température d'installation et d'usage de -5 °C à +60 °C (stockage et transport jusqu'à -25 °C) , non propagateur de la flamme , électriquement isolant, sans continuité électrique , ouverture avec outil , saillie fixée au mur , tension assignée 500 V , coloris blanc.

Type	Blanc ral 9003 - longueur 2,45 à 2,60 m
Nbre de modules	13
Empreinte carbone estimée kg/CO2	2.840
Compartiments	2 compartiments

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	GTL
Module	13
Couleur	RAL 9003
Norme IK	IK 07
Indice de protection	IP 3X

INFORMATIONS RSE

Matière principale	PVC