



Automatisme de portail - MiniModus



Réf. : KNG001

Page catalogue : 653

Vendu par

Automatisme pour portails à battants avec vantaux jusqu'à 2 m et 250 kg.

Avec une largeur de seulement 155 mm, le motoréducteur MiniModus peut être fixé aussi dans des espaces réduits, tandis que la géométrie du bras articulé garantit l'installation également sur de très grands piliers avec une distance entre l'axe du vantail et la surface de fixation du motoréducteur jusqu'à 240 mm.

MiniModus contient une centrale de commande et un logement pour les batteries qui garantissent le fonctionnement, même après plusieurs heures, suite à une coupure de courant.

Une carte électronique unique accélère la phase d'apprentissage de l'automatisme et rend la maintenance simple et pratique. la nouvelle photocellule orientable en 3 positions (0°-90°-180°), facile à installer dans tous les environnements.



Alimentation : 230 V.
Alimentation moteur : 24 Vcc.
Puissance maximale absorbée : 250 W.
Couple max : 150 Nm.
Cycle de travail : 50 %.
Degré de protection : IP 44.
Température de fonctionnement : -20 à +55 °C.
Poids motoréducteur : 6,2 kg.
Dimension automatisme : 155 x 253 x 314 mm.

POINTS FORTS

Accès pratique à la logique de commande.
Débrayage protégé.
Bras anti-cisaillement.
Structure en aluminium moulé.

Composition du kit 2 opérateurs électromécaniques avec électro
2 bras - 2 émetteurs 4 canaux - 1 récepteur
1 photocellules orientables - 1 lampe clignotante
1 panneau de signalisation