



Suspente poutrelle béton - CHABANNE

Réf. : LG7001

Vendu par

1

200



Système de fixation d'ossatures plafond ou autres accessoires sur le talon de poutrelles béton (précontraint ou hourdis) équipés d'entre vous en PET, en bois moulé, polystyrène, etc...

Utilisation sur la quasi-totalité de la gamme de poutrelles béton existant sur le marché (talon de 30 à 50 mm).

Nombre de suspentes poutrelles par m² : Pour usage courant de pose de plaque de BA13 avec un espacement de 0,60 m et une portée de 1,20 m la consommation est de 1,5 suspente au m².

Hauteur de plenum : de 1 cm à infini en fonction du système de fixation adopté.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10142.

Fixation à la visseuse de la vis d'appui permettant de bloquer la suspente sur le talon de la poutrelle béton. Conforme à la norme 13964.

Caractéristiques avantageuses de montage de faux-plafond :

- Compatibilité avec les tiges filetées M6 au pas de 100.
- Compatible avec toutes longueurs et largeurs de suspentes.

Fixation de la suspente à l'aide de deux vis de 10 mm auto perceuse dans la rainure d'amorçage.

- Trou oblong pour accueillir un crochet réglable.

En boîte de 50 pièces