



Perceuse sur colonne SPC 32 TE Sidamo



Réf. : SID201

Page catalogue : 2461

Vendu par

1

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois. Usage très intensif.



Fabrication européenne. Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne en acier. Poulies en aluminium usiné. Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de la broche réglable par ressort de rappel. Moteur 2 vitesses. Commandes très basse tension 24 volts : marche / arrêt, voyant de mise sous tension, arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage et disjoncteur cadennassable 3 points. Écran de protection amovible asservi. Éclairage 24 volts. Isolation électrique IP 54. Niveau sonore 50 dB. Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en "V" pour le perçage de tubes. Étau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer. Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin. Puissance moteur 0.6 / 1.1 kW.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat sur www.sidamo.com.

POINTS FORTS

arrosage de série.

Informations complémentaires



Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse à colonne
Alimentation	400 - triphasé V
Ø de percage max	32 mm
Distance broche/colonne	280 mm
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Ouverture de l'étau	100 mm
Nombre de vitesses	14
Cône morse	CM 3
Vitesse de la broche	35 - 1980 trs/min
Course de la broche	110 mm
Entraxe rainurage table	130 mm
Ø de la colonne	110 mm
Dimensions de la table	350 x 350 mm
Dimensions	P 880 x H 1800 x L 435 mm
Usage	Intensif
Poids	290 kg