



## RAIL HAUT ALU ANODISE LONG 4,2ML SECURITRACK



Réf. : ADL002

Page catalogue : 815

Vendu par

1

### Indégonnable et sécurisée.



Pour verre de 6 ou 8 mm. Inclinaison jusqu'à 15°. Supporte un poids élevé : 36 kg (avec 2 galets acier) et 54 kg (3 galets). Le profil de rails de roulement en forme de champignon a été tout particulièrement développé, en combinaison avec celle du sabot, pour interdire de "dégondrer" les portes, par exemple en les tirant fortement vers le haut ou en les poussant perpendiculairement hors de leurs rails. La section du rail prend ainsi une forme de trèfle à 3 feuilles. Le sabot de la porte est inséré sur le rail une fois incliné d'environ 20°. Dès 15° d'inclinaison de la porte par rapport à la verticale, il n'est plus possible de dégondrer la porte.

Rail haut alu anodisé - longueur 4,2 m

### Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Ferrure porte coulissante
<b>Poids de la porte maxi</b>	54 kg
<b>Epaisseur porte maxi</b>	8 mm
<b>Epaisseur porte mini</b>	6 mm
<b>Type de coulissant</b>	Coulissant
<b>Matériaux porte</b>	Verre
<b>Nombre de vantaux maxi</b>	Illimité