



## BOITIER A CHAINE 230V MICRO C25 BLANC CABLE 3M CHASSIS 500-800 MAXI



Réf. : COM302

Page catalogue : 612

Vendu par

**Il admet la connexion en parallèle de deux ou plusieurs boîtiers installés en solo sur plusieurs châssis.**

Boîtier à chaîne électrique pour montage sur un ouvrant de façade vertical ouverture / fermeture (1 point de verrouillage). Sa conception articulée permet de l'installer sur de nombreux types de châssis de faible hauteur.

Grande facilité de pose et d'adaptation.

Une ouverture manuelle est possible en cas de coupure électrique ou blocage du système (voir au verso).



Force de poussée : 25 daN.

Courses standards : 200 et 380 mm par commutateur.

Vitesse de la chaîne : 24 mm/s.

Tension nominale : 230 V~ ± 15% - 50 Hz.

Puissance absorbée : 45 VA.

Intensité consommée : 0,23 A.

Température d'utilisation : -5°C à + 50°C.

Dim. hors tout : L 326 x P 80 x H 49 mm.

Indice de protection : IP 30.

Arrêt auto. de la course : électronique.

Câble d'alimentation : 1,5 m en 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

### POINTS FORTS

il est équipé d'un buzzer si un obstacle empêche la fermeture totale de l'ouvrant.

Un commutateur permet de passer d'une course 200 mm à une course de 380 mm.

**Finition Blanc**