



## Silicone 7070 Plus - Blanc



Réf. : OLI002

Page catalogue : 1295

Vendu par

1

25

### Silicone neutre alcoxy labélisé SNJF façade et vitrage.



Propriétés : excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment y compris sur PVC et aluminium laqué.

Formation de peau et réticulation rapide. Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.

Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.

Résistance à la température : -40°C à + 120°C.

Température d'application : +5°C à +40°C.

ISO 11600 F-G 25 LM et SNJF Façade et Vitrage classe 25E.

Applications : mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation.

Obturbateur élastique en vitrerie/miroiterie.

Resserrage de menuiserie bois, aluminium, PVC avec la maçonnerie.

### POINTS FORTS

renforcement de l'adhérence sur supports PVC et aluminium laqué.

**Coloris**

Blanc

Cartouche 300 ml - carton de 25

## Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Joint en cartouche
<b>Application</b>	Vitrage Menuiserie Façade Intérieur Extérieur
<b>SNJF</b>	Oui
<b>Technologie</b>	Silicone
<b>Support</b>	Verre Bois Béton Aluminium PVC Plâtre Métal Pierre
<b>Santé et sécurité</b>	Sans pictogramme COV A+