Mastic MS polymère TRANS CLEAR TEC 7

Réf. : TEC702 Page catalogue : 1299

Vendu par	1	24

Mastic transparent à prise rapide. Résiste aux moisissures et aux bactéries. Agréé contact alimentaire.

Pour étanchéité à l'air et à l'eau (transparent et universel). Adhère également sur surfaces humides lisses. Excellente adhérence sur carreaux, ciment, pierre naturelle, bois, béton, aluminium, excepté sur les matériaux qui contiennent PP, PE,PTFE ou bitume. Possibilité de peindre avec la plupart des laques à base d'eau et de solvants.

Base : polymère MS.
Température de pose : +5°C à +40°C.
Formation de peau : 5 mn.
Durcissement : 24 h (4 mm) / 48 h (5 mm) / 72 h (8 mm).
Résistance à la traction : 220 N/cm².
Résistance à la rupture : > 350%.
Résistance thermique : -30°C à +95°C.

POINTS FORTS

exempt de solvants et d'isocyanates. Résistant à l'eau, l'eau de mer, les solvants aliphatiques, graisses, lessives, huiles, acides organiques dilués.

Coloris Incolore

Cartouche 310 ml - carton de 24

Informations complémentaires

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Menuiserie|Sanitaire|Intérieur|Contact alimentaire
SNJF	Non
Technologie	Mastic colle hybride
Support	Pierre|Bois|Béton|Aluminium|Céramique