



Scie à câble pour isolant DSS 300 cc - MAFELL



Réf. : MAF303

Page catalogue : 2339

Vendu par

1



La DSS 300 cc est une véritable spécialiste de l'usinage des matériaux isolants en fibres de bois rigides et souples. Elle autorise un angle d'inclinaison allant jusqu'à 60°. Le câble de sciage et le couteau diviseur peuvent, par ailleurs, pivoter jusqu'à 45° vers l'arrière. Les maillons coupants uniques du câble de sciage ont été spécialement conçus pour couper dans toutes les directions. L'outil spécial est équipé de 23 maillons de sciage et d'entraînement. La courroie à racleurs transporte les copeaux et la poussière hors du trait de scie et améliore ainsi l'élimination par aspiration et la précision de coupe. La construction en carbone ultra-légère et parfaitement rigide de l'onglet de guidage permet une précision encore jamais atteinte. Elle constitue avec l'aspirateur S 200 et la table de scie ST 1700 Vario un système imbattable.

Plage de pivotement : 60°.
Plage de pivotement vers l'arrière : 45°.
Largeur de coupe : 6 mm.
Raccord d'aspiration : ø 35 mm.

Domaine d'applications :
panneaux de fibres de bois rigide et souple.
Plaque en mousse rigide de polyuréthane.
Panneaux en polystyrène.
Plaque en mousse dure XPS.

POINTS FORTS

les résultats de coupe précis et parfaitement ajustés améliorent le pouvoir isolant et réduisent les ponts thermiques.

Livrée en coffret de transport
2 câbles de sciage - largeur de 6 mm
1 courroies à double denture
1 guide glissière
1 câble d'alimentation 4 m
2 câbles fix K-Fix



Catégorie	Scie à câble pour isolant
Alimentation	230 V
Vitesse - 1	0 - 4700 trs/min
Puissance	1800 W
Profondeur de coupe à 90°	306 mm
Profondeur de coupe à 45°	206.5 mm
Profondeur de coupe à 60°	142 mm
Poids	8.25 kg