



Colle H200 Elastic-P Bostik



Réf. : SAD103

Page catalogue : N999

Vendu par

Colle à prise rapide sans solvant, isocyanate ni phtalate. Label EC1. Idéal pour tous types de parquets contrecollés et massifs jusqu'à 200 mm de large.

Colle hybride coloris brun clair spatulable à hautes performances mécaniques et acoustiques. Elle s'applique sur bois toutes essences, y compris le bois exotique. Résistante à l'humidité, adapté aux pièces humides. Peu de perte grâce au sac individuel.

Supports d'applications : béton, chapes en ciment ou anhydrite, anciens carrelages, anciens parquets sur lambourdes, métal, OSB3, panneaux de particules ou contreplaqués.

Rendement : 800 à 1400 g/m².
Temps de séchage : 24-48 h.
Température d'utilisation : +10 à +30°C.

POINTS FORTS

très hautes performances mécaniques et acoustiques. Conditionnement pratique en sac de 7 kg. Longue conservation (18 mois).



Livré en carton de 21 kg (3 x 7 kg) avec 1 seau - coloris brun clair

Convient pour sol chauffant (sous réserve de validation du fabricant), plancher rayonnant électrique ou plancher réversible.

Informations complémentaires

Catégorie Colle

Type de colle Mastic polyuréthane