Tronçonneuse à métaux MCS 355 C

Réf. : SPBI04

Vendu par 1

Tronçonneuse de chantier à lame carbure pour la découpe d'appoint à sec de métaux ferreux.

Conçue pour découper rapidement et sans bavures les profilés métalliques sans arrosage et sans échauffement. Equipée d'un disjoncteur thermique à réarmement manuel, d'un étau de serrage rapide, de mors d'étau orientables de 0 à 45° (gauche/droite) et d'une butée de profondeur. Interrupteur cadenassable et filtre anti-parasites. Indexage d'angles de coupe sur 7 positions (>-15° à + 45°). Dimensions : L 360 x P 680 x H 580 mm

POINTS FORTS

écran de protection et collecteur de copeaux.
Chaîne de blocage de tête pour le transport.

Livrée avec lame carbure 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 dents - 1 clé 6

Informations complémentaires

Catégorie	Tronçonneuse à métal
Alimentation	230 V
Puissance	2200 W
ø de lame	355 mm
Vitesse de rotation fixe	1300 trs/min
Capacité de coupe à 90° profils carrés	120 mm
Capacité de coupe à 90° profils rectangles	180 x 100 mm
Capacité de coupe à 90° profils ronds	132 mm
Capacité de coupe à 45° profils carrés	90 (gauche) et 45 (droite) mm
Capacité de coupe à 45° profils rectangles	90 x 120 (gauche) et 45 x 120 (droite) mm
Capacité de coupe à 45° profils ronds	105 (gauche) et 70 (droite) mm
Poids	27,5 kg