Refroidisseur CR 1000 Binzel

Réf. : BIN205 Page catalogue : 2649

Vendu par 1

Refroidisseur avec contrôle de débit intégré. Accessoire idéal pour un poste à souder non équipé pour le fonctionnement avec une torche refroidie par liquide. Encombrement réduit.

Ce groupe refroidisseur est destiné aux torches de soudage Tig et Mig. Protection thermique de la pompe et du moteur. Système de contrôle du débit intégré pour une vérification permanente du circuit de refroidissement garantissant la protection de la torche et du refroidisseur. Réservoir avec niveau de remplissage visible. Poids réduit et poignée de transport.

Caractéristiques techniques :
Radiateur : 2 rampes.
Tension d'alimentation : 200 Vac - 50/60 Hz.
Niveau sonore : 67 dBA.
Pression à la pompe : 3,5 bars.
Capacité de refroidissement : 1000 W avec H2O et 750 W avec BTC-15 (2).
Réservoir : 6 litres.
Raccords rapide : 5 mm.
Poids : 14,9 kg.
Dimensions : L 490 x l 250 x H 410 mm.

POINTS FORTS

léger et facile d'utilisation. Raccord rapide au standard international pour les tuyaux de refroidissement.

Groupe refroidisseur CR 1000