Motorisation de porte et portail : Fast 40

Réf. : CAM705

Vendu par 1

Pour portail battant.

La nouvelle technologie « Mode Sommeil » permet une réduction d'environ 90% de la consommation d'énergie par une gestion automatique des phases de stand-by de l'installation (contrôle des alimentations secondaires aussi bien sur la version à 230 V que sur celle à 24 V). Moteur avec encodeur pour une gestion simplifiée des phases de ralentissement et la détection des obstacles.

L'automatisme Fast40 a été conçu et testé conformément aux obligations
de la norme EN 13241-1 sur les forces d'impact et pourra donc facilement
être certifié par l'installateur. L'armoire de commande du Fast40 contrôle constamment
le mouvement des vantaux par encodeur pour une poussée en toute sécurité conformément
aux normes techniques actuelles EN 12445 et EN 12453.

Largeur max. vantail : 1,50 m. Poids max. vantail : 250 kg.

Tension d'alimentation : 230 V.
Moteurs : 24 V.
Puissance nominale : 140 W.
Temp. de fonctionnement : de -20°C à +55° C.
Longueur : 200 mm. Profondeur : 235 mm et hauteur : 230 mm.

Composition du kit 2 moto-réducteurs 24 V avec bras de trans
2 émetteurs - 1 récepteur - 1 jeu de photoc