



KIT BARRIERE LEVANTE 615 AVEC LISSE RONDE S 4300MM

FAAC
Simply automatic.

Réf. : FAA105

Page catalogue : 643

Vendu par

Spécialement étudiée pour les passages à moyenne fréquence, la barrière FAAC 615 bénéficie des avantages de la technologie hydraulique, avec un corps de barrière tout acier, aux dimensions réduites.

La technologie hydraulique lui procure un mouvement souple et très silencieux, assuré par tous temps et à des températures externes de -20°C à +55°C. De même, l'emploi d'huile assure au produit une très grande fiabilité et une grande résistance liées au fait que tous les constituants disposent d'une lubrification constante. L'entretien est réduit.



Tension d'alimentation : 230 Vca.
Moteur électrique : mono. avec deux sens de marche.
Puissance : 220 W.
Vitesse de rotation moteur : 1400 trs/min.
Débit de la pompe : 1,5 l/min.
Couple : 400 Nm.
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C.
Poids : 34 kg.
Corps de barrière traité cataphorèse.
Indice de protection : IP 44.
Dimensions : 270 x 140 x 1015 mm.

Barrière automatique BPR 615 avec lisse ronde de 4300 mm
Livrée avec flasque de fixation pour lisse, 6 stickers réfléchissants
et ressort d'équilibrage ø 70 mm

couleur grise en option.