



## Mastic acrylique Den Braven - Pierre



Réf. : OLI005

Page catalogue : 1295

Vendu par

### Mastic acrylique pour joints de raccordement et bouchage de fissures en intérieur.

Propriétés : bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.  
Moins de 10 % de retrait.  
Bonne compatibilité avec les peintures.  
Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.  
Non corrosif pour les métaux.  
Résistance à la température : -20°C à + 75°C.  
Température d'application : +5°C à + 30°C.  
Conforme aux normes : EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P SNJF FACADE 12,5P.

Applications :  
mastic acrylique pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons.  
Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton.  
Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie.  
Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs.  
Collage et jointoiment de béton cellulaire.

**Coloris** Pierre  
Cartouche 300 ml - carton de 25

## Informations complémentaires

<b>Catégorie</b>	Joint en cartouche
<b>Application</b>	Intérieur
<b>SNJF</b>	Oui
<b>Technologie</b>	Acrylique
<b>Support</b>	Bois Plâtre Béton
<b>Santé et sécurité</b>	Sans pictogramme COV A+