Enrouleur automatique mural air et eau ENRTECH1020 | ALFAFLEX

Réf. : BRI106 Page catalogue : 2872

Vendu par 1 10



Enrouleur d’eau froide et d’air comprimé pivotant.

Optimisez le rangement de vos espaces de travail avec l'enrouleur automatique mural ENRTECH1020 de la marque ALFAFLEX. Conçu pour une utilisation ponctuelle dans le cadre d'une gamme semi-professionnelle, cet équipement polyvalent est adapté pour les applications d'air et d'eau, permettant notamment l'arrivée d'eau froide et d'air comprimé.

Sa coque robuste en polypropylène de couleur bleue offre une excellente résistance aux intempéries pour une durée de vie accrue. L'enrouleur dispose d'un tuyau en PVC d'un diamètre de 10 mm et d'une longueur de 20 mètres, supportant une pression maximale de 20 bars. Il est doté d'un système sécurisé de rangement du tuyau pour un enroulement maîtrisé et sans encombre. Ses raccordements comprennent une alimentation mâle de 3/8 pouces BSP et un raccord de sortie mâle de 3/8 pouces BSP. D'un poids total de 10,5 kg, il se fixe aisément grâce à son applique murale ou au plafond orientable, garantissant un confort d'utilisation apprécié au quotidien.

Enrouleur automatique M/M 3/8” BSP
20 m - ø 10 mm - 10,5 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	M 3/8” BSP
Débit d'air	N/A L/min
Longueur de tuyau	20 m
Poids	10,5 kg
Diamètre nominal	10 mm
Raccord sortie d'air	M 3/8” BSP
Pression de service	20 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polypropylène (Pp)
Matière secondaire	PVC