



CARTOUCHE COLLE BUTYRUB GRIS

300ML-RESISTANTFAIBLE TEMPERATURE

SOUDAL

Réf. : SOU106

Page catalogue : N999

Vendu par

Mastic pour le jointoyage sur maçonnerie et la pose de vitrage dans les châssis en bois, béton ou acier simple vitrage (serre...). Résistant aux écarts thermiques.



Mastic monocomposant haute qualité et indéformable à base de polybutène. Facile à appliquer, forme un film élastique et lisse. Résistant aux conditions climatiques et aux UV (-30°C à +80°C). Etanche à l'eau. Peut être peint après 24 h. Température d'application : +5 à +30°C. Domaines d'application : châssis de porte et de fenêtres, appuis de fenêtre, pose de vitrage sur châssis bois/béton/acier (serres), étanchéité des joints dans la carrosserie et la construction de conteneurs, réparation de tuiles faîtières, rénovation de toits et de gouttières.

POINTS FORTS

bonne résistance aux produits chimiques.

Gris

Cartouche 300 ml

**ne convient pas pour le jointoyage du double vitrage et du verre de sécurité.
Ne pas utiliser sur pierre naturelle (marbre, granit), formation de tâches.**

Informations complémentaires

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Vitrage Menuiserie Façade Extérieur
SNJF	Non
Technologie	Mastic colle hybride
Support	Aluminium Bois Béton Inox Verre Métal
Santé et sécurité	COV A+